

ОБОРУДОВАНИЕ ВТО ÜTÜMAKSAN

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) применяется прежде всего на завершающей стадии технологического процесса производства трикотажных изделий. Влажно-тепловая обработка трикотажа придаёт изделию превосходный товарный вид.

Мы предлагаем оборудование ВТО турецкой компании **Ütümaksan**: паростолы и пароголовы.

Паростол используется для глаженья трикотажных изделий без применения механического нажима.

Пароголова используется для отпарки шапок после пошива.

Отличительные особенности ВТО оборудования **Ütümaksan**:

- Простота в обслуживании;
- Надежность;
- Компактность;
- Многовариантность;
- Гарантия 1 год!

Паростол Пароголова



НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: 380 V / 50 hz
- Общая мощность: 22,5 кВт
- Мощность насоса: 0,75 кВт
- Система **равномерного распределения** подачи пара.
- Генерация «сухого пара» и вакуумная система обеспечивает сухость изделия после обработки.
- Механическая **регулировка угла наклона** столешницы.
- Все рабочие поверхности изготовлены из **коррозионностойких** материалов.
- Оснащен **датчиками** превышения давления и температуры, уровнем воды.
- Оснащен **колесами** для удобного перемещения по территории цеха.
- Габариты (Д x Ш x В), см: 185 x 100 x 110
- Поставки паростолов других размеров и функционального обеспечения.
- Вес нетто: 475 кг

- Электропитание : 380 V / 50 hz
- Размер стандартной насадки: высота – 33 см, длина окружности – 45 см.
- Размер стола пароголовы: высота – 110 см, длина – 125 см, глубина - 70 см.
- Расход воды – 80 литров в смену
- Мощность – 30 кВт
- Давление – 4-3,5 Бар
- Вес нетто: 120 кг