

# ОБОРУДОВАНИЕ ВТО

**Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО)** применяется прежде всего на завершающей стадии технологического процесса производства трикотажных изделий. Влажно-тепловая обработка трикотажа придаёт изделию превосходный товарный вид. Мы предлагаем **оборудование ВТО** собственного производства (**марка GORTEKS**): паростолы и пароголовы.

**Паростол** используется для глаженья трикотажных изделий без применения механического нажима.

**Пароголова** используется для отпарки шапок после пошива.

Отличительные особенности **ВТО** оборудования **GORTEKS**:

- Простота в обслуживании;
- Надежность;
- Компактность;
- Многовариантность;
- Гарантия 1 год

## Паростол



## Пароголова



### НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Электропитание: **380V / 50hz**
- Общая мощность: **20 кВт**
- Мощность насоса: **0,75 кВт**
- Система **равномерного распределения** подачи пара
- Генерация «**сухого пара**» и вакуумная система обеспечивает сухость изделия после обработки
- Механическая **регулировка угла наклона** столешницы
- Все рабочие поверхности изготовлены из **коррозионностойких** материалов
- Оснащен **датчиками** превышения давления и температуры, уровнем воды
- Оснащен **колесами** для удобного перемещения по территории цеха
- Габариты (Д x Ш x В), см: **190x90x110**
- Поставки **паростолов других размеров и функционального обеспечения**
- Вес нетто: **475 кг**

- Электропитание : **380V / 50hz**
- Размер стандартной насадки: высота – **33 см**, длина окружности – **45 см**.
- Размер стола пароголовы: высота – **110 см**, длина – **125 см**, глубина - **70 см**.
- Расход воды – **80 литров** в смену.
- Мощность – **30 кВт**
- Давление – **4-3,5 Бар**.
- Вес нетто: **120 кг**